



38000TC Transmission Drive Train Oil 50

Dokumentversion: 15 apr. 2024

beskrivning

Transmission Drive Train Oil är en specialutvecklad olja för våt-dubbelkopplingslådor (powershift), differentialväxlar och bakaxelväxlar, kopplingar och våtbromsar samt hydrauliska system på jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-4 eller Allison C-4.

Enligt specifikationerna för

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
------------	-------	-----------------	----------------

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.901	kg/l
Viscosity SAE	SAE 50	
SAE	50	
Kinematic Viscosity vid 40°C	201	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	19.9	mm ² /s
Viscosity Index	114	
Dynamic Viscosity vid -15°C	145	mPa.s
Flashpoint COC	180	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Base Number	11.6	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.