



39000D Industrial Gear Oil 150

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Mineraloljan för industrikkuggväxellådor 150 är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

Enligt specifikationerna för

AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
39001D	1 L	6	450
39005D	5 L	4	112
39020D	20 L	1	30
39060D	60 L	1	6
39205D	205 L	1	2
39999D	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.89	kg/l
Viscosity	ISO VG 150	
Kinematic Viscosity vid 40°C	152	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.5	mm ² /s
Viscosity Index	93	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.