



## 39000E Industrial Gear Oil 220

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Mineraloljan för industrikuggväxellådor, 220, är specialutvecklad för användning i slutna kuggväxellådor med raka, spiralformade, koniska växlar och snäckväxlar.

### Enligt specifikationerna för

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 part 3 CLP

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
39001E	1 L	6	450
39005E	5 L	4	112
39020E	20 L	1	30
39060E	60 L	1	6
39205E	205 L	1	2
39999E	1000 L	1	-

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.897	kg/l
Viscosity	ISO VG 220	
Kinematic Viscosity vid 40°C	228	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	19.4	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	97	
Flashpoint COC	245	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.38	mgKOH/g
FZG A/16,6/140	12	level

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.