



41000A Motor Oil SAE 10 Super Single Grade

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Mineralbaserade oljan SAE 10 SF/CE Super Single Grade är utvecklad för olika användningsområden och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

Enligt specifikationerna för

ACEA E2
API CF-4 / SG
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0 / 228.0
MIL-L-2104E
MIL-L-46152E
ZF TE-ML 03B / 05K

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
41001A	1 L	6	450
41005A	5 L	4	112
41020A	20 L	1	30
41060A	60 L	1	6
41205A	205 L	1	2
41999A	1000 L	1	-
P41000A	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.875	kg/l	
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity vid 40°C	41	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.7	mm ² /s	
Viscosity Index	118		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.0	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.