



41000C Motor Oil SAE 30 Single Grade Classic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Mineralbaserade oljan SAE 30 SF/CC Super Single Grade är utvecklad för olika syften och ypperlig för stationära motorer, industriväxellådor och hydraulsystem.

Enligt specifikationerna för

API CC / SF
CCMC D1
CCMC G2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
41001C	1 L	6	450
41005C	5 L	4	112
41020C	20 L	1	30
41060C	60 L	1	6
41205C	205 L	1	2
41999C	1000 L	1	-
P41000C	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.891	kg/l
Viscosity	SAE 30	
Kinematic Viscosity vid 40°C	103	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.3	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Base Number	4.4	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.76	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.