



## 43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM 2-Stroke Semi Synthetic scooter selfmix oil är specialutvecklad för väglagliga mopeder med luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer. Denna olja är självblandande och lämplig för motorer med oljeinsprutningsystem. Motoroljan ger hög prestanda och skydd mot slitage på motorn och kolvarna. Denna olja har specifikationen för lågt avgasutsläpp för körning i stadsområden.

Obs: Ej för tävlingsanvändning.

Lämplig för användning i oljeinsprutningsystem.

### Enligt specifikationerna för

API TC / TC+  
ISO L-EGD  
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)  
Piaggio SL  
TISI

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
43001	1 L	6	450
43005	5 L	4	112
43020	20 L	1	30
43060	60 L	1	6
43205	205 L	1	2
43999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.870	kg/l	ASTM D4052
Colour	Dark Green		VISUAL
Kinematic Viscosity vid 40°C	76.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	10.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	120		ASTM D2270
Flashpoint COC	106	°C	ASTM D92
Total Base Number	1.7	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.