



43000K 2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-Kart

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic är lämplig, specialutvecklad och rekommenderas för användning i luft- eller vattenkylda 2-taktstävlingmotorer. Denna olja är endast lämplig där förblandad smörjning i bränslet krävs för 2-taktsmotorer som används för Motocross, Enduro, Quad, Trail och Go-kart. Den höga prestandan hos denna 100 % syntetiska olja ger utmärkt skydd mot slitage i motor, vev och kolvar under tävlingsförhållanden.

Obs: Ej för användning i oljeinsprutningsystem.

Dosering: Go-kart : 3 till 4 %

Övrigt : 3 %

Rekommenderat blandningsförhållande är för Go-kart 25:1 för Motocross och övriga 40:1.

Enligt specifikationerna för

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
43001K	1 L	6	450
43005K	5 L	4	112
43020K	20 L	1	30
43060K	60 L	1	6
43205K	205 L	1	2
43999K	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.917	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity vid 40°C	125	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	15,5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Flashpoint	160	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D92
Sulphated Ash	0.12	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.