



43000R 2-Stroke Oil Premium Synthetic Ester Racing Extreme

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 2-Stroke Oil Premium Synthetic Racing Extreme är specialutvecklad för användning i luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer för racing och tävling. Denna olja är endast lämplig där förblandad smörjning i bränslet krävs för 2-taktsmotorer vid roadracing och högpresterande tillämpningar. Den 100 % syntetiska oljan med Ester-teknik ger extremt skydd mot slitage i motor, vev och kolvar under alla tävlingsförhållanden.

Obs: Ej för användning i oljeinsprutningsystem.

Dosering: 3 till 4 %

Rekommenderat blandningsförhållande för racing är 25:1

Enligt specifikationerna för

API TC / TC+
ISO L-EGB
JASO FB

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
43001R	1 L	6	450
43020R	20 L	1	30
43060R	60 L	1	6
43205R	205 L	1	2
43999R	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.911	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Kinematic Viscosity vid 40°C	111	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	15.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Total Base Number	2.9	mgKOH/g	ASTM D

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.