



44000 2-Stroke Oil Mineral Selfmix

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 2-Stroke oil Self-mixing TC är en mineralolja utvecklad för luft- eller vattenkylda 2-taktsmotorer som används i mopeder, gräsklippare, pumpar och små generatorer.
Obs: Ej för användning i oljeinsprutningssystem.
Dosering: 3 till 4 %

Enligt specifikationerna för

API TC
ISO L-EGD
JASO FB

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
44001	1 L	6	450
44005	5 L	4	112
44020	20 L	1	30
44060	60 L	1	6
44205	205 L	1	2
44999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.877	kg/l
Colour	red	
Kinematic Viscosity vid 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.3	mm ² /s
Viscosity Index	121	
Flashpoint COC	106	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	1.1	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.