



45000 Marine TC-W3 Oil 2-Stroke Outboard DFI

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

TC-W3 är en askfri 2-taktsolja som är specialutvecklad för vattenkylda utombordsmotorer, vattenskotrar och jetski. Fungerar både som självblandande och för motorer utrustade med separat oljetank. Blandningsförhållandet för denna olja är oftast 1:50 eller 1:100, beroende på tillverkarens rekommendationer.

Enligt specifikationerna för

NMMA TC-W3

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
45001	1 L	6	450
45005	5 L	4	112
45020	20 L	1	30
45060	60 L	1	6
45205	205 L	1	2
45999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Colour	BLUE		VISUAL
Kinematic Viscosity vid 40°C	47.6	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.07	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	142		ASTM D2270
Flashpoint COC	105	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.6	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.