



48000A Compressor Oil 46

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Den mineralbaserade, askfria kompressoroljan 46 är specialutvecklad för användning i kolvkompressorer och vissa roterande kompressorer. Denna olja passar för kompressorer med en presstemperatur upp till 220 °C. Denna olja passar också ypperligt för kylning eller smörjning av skruv- och centrifugalkompressorer (radiellt och axiellt).

Enligt specifikationerna för

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
48001A	1 L	6	450
48005A	5 L	4	112
48020A	20 L	1	30
48060A	60 L	1	6
48205A	205 L	1	2
48999A	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity vid 40°C	45.7	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	103	
Flashpoint COC	236	°C
Pourpoint	-25	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.