



48000C Compressor Oil 68

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Den mineralbaserade, askfria kompressoroljan 68 är specialutvecklad för användning i kolvkompressorer och vissa roterande kompressorer. Denna olja passar för kompressorer med en presstemperatur upp till 220 °C. Denna olja passar också ypperligt för kylning eller smörjning av skruv- och centrifugalkompressorer (radiellt och axiellt).

Enligt specifikationerna för

DIN 51506 VDL
Pneurop DIN 51352

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
48001C	1 L	6	450
48005C	5 L	4	112
48020C	20 L	1	30
48060C	60 L	1	6
48205C	205 L	1	2
48999C	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.867	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity vid 40°C	66.6	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.7	mm ² /s
Viscosity Index	101	
Flashpoint COC	253	°C
Pourpoint	-21	°C
Total Acid Number	0.08	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.