



49000 Vacuum Pump Oil ISO VG 100

Dokumentversion: 15 apr. 2024

beskrivning

Vakuumpumpolja är en mineralolja med tillätsor som skyddar mot slitage, rost, oxidering och skummande slam. Denna olja passar perfekt för vakuumpumpar, verktyg och annan tryckluftsdreven utrustning som kräver en olja klassad som ISO VG 100. Den rekommenderas av företag som Vickers, Gerotor, Gresen, HPM, Denison, Cessna, Hydreco, Worthington med flera.

Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
49020	20 L	1	30
49060	60 L	1	6
49205	205 L	1	2
49999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.877	kg/l
ISO VG Classification	100	
Viscosity	ISO VG 100	
Kinematic Viscosity vid 40°C	101	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.4	mm ² /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	232	°C
Pourpoint	-24	°C
Total Acid Number	0.36	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.