



## 5000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna vätska har utvecklats speciellt för användning i BorgWarners GenVI-aktuatorsystem för fyrhjulsdraft (AWD). Oljan ger utmärkta friktionsegenskaper, förhindrar stick-slip och säkerställer optimal smörjning under kopplingens livslängd. Denna vätska rekommenderas för BorgWarner- (Haldex) kopplingar Generation VI och är obligatoriskt föreskriven av olika biltillverkare, t.ex. Volvo och VAG-gruppen.

### Användningshandbok

### Enligt specifikationerna för

VW G 065 175  
Volvo 32240904 / 32240905

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
50001BW-VI	1 L	6	450

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Amber		
Kinematic Viscosity vid 40°C	28.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid -30°C	5100	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Flashpoint	212	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.