



## 51000A Fork Oil Light 5W Premium Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM Motorcycle Fork Oil Light 5W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar som används i mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 5W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av upphängningselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

Obs: Lämplig även för teleskopgafflar på mountainbikes och cyklar där SAE 5W-olja krävs.

### Enligt specifikationerna för

SAE 5W

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
51001A	1 L	6	450
51020A	20 L	1	30
51060A	60 L	1	6
51205A	205 L	1	2
51999A	1000 L	1	-

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.859	kg/l
Colour	blue	
Viscosity	5W	
Kinematic Viscosity vid 40°C	15.4	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	3.9	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	153	
Pourpoint	-57	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.