



51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM Motorcycle Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic är specialutvecklad för användning i teleskopiska framgafflar för mopeder och väg-/terrängmotorcyklar. De höga avluftningsegenskaperna hos denna gaffelolja innebär att det är minimalt med minskad skumning i gaffelkropparna. Detta ger optimal prestanda och stabilitet så att den bibehåller optimal prestanda under extrema väg-/terrängförhållanden. MPM 15W Fork Oil ger utmärkt skydd mot slitage och korrosion av fjädringselement och tätningar, vilket resulterar i en högre prestandanivå.

Obs: Passar även för teleskopgafflar på mountainbikes och cyklar där en SAE 15W-olja krävs.

Enligt specifikationerna för

SAE 15W

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
51001C	1 L	6	450
51020C	20 L	1	30
51060C	60 L	1	6
51205C	205 L	1	2
51999C	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Blue		VISUAL
Viscosity	15W		
Kinematic Viscosity vid 40°C	43.2	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.62	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	183		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.