



## 52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 semi synthetic är specialutvecklad för optimal smörjning av 4-taktsmotorcykelmotorer. Denna olja har hög viskositet vid höga temperaturer och är lämplig i äldre motorcykelmotorer. Specialformulan garanterar utmärkt rengöring och är lämplig för smörjning av växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

### Enligt specifikationerna för

API SL  
JASO MA / MA2

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
52001	1 L	6	450
52020	20 L	1	30
52060	60 L	1	6
52205	205 L	1	2
52999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	146.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	17.4	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	130		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -15°C	6800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	262	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.94	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.