



52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 semi synthetic är specialutvecklad för optimal smörjning av 4-taktsmotorcykelmotorer. Denna olja har ett brett viskositetsintervall tack vare flytbarheten vid låga temperaturer och hög viskositet vid höga temperaturer. Denna SAE 15W-50 har utmärkt prestanda och gör denna olja perfekt för äldre motorcykelmotorer. Specialformulan säkerställer rengöring och är lämplig för smörjning av motorer och växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

Enligt specifikationerna för

API SL
JASO MA / MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
52001B	1 L	6	450
52020B	20 L	1	30
52060B	60 L	1	6
52205B	205 L	1	2

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		VISUAL
Viscosity	15W-50		SAE
Kinematic Viscosity vid 40°C	116.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	17.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint COC	237	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D97
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.