



53000 2-Stroke Gear Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 2-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic är lämplig för luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer och växellådor. Denna motorolja ger motorerna högpresterande skydd under svåra förhållanden. Specialformulan säkerställer rengöring och är lämplig för smörjning av motorer och växellådor med eller utan våta plattkopplingar.

Enligt specifikationerna för

API SG / SH / SJ / SL / SM / SN
JASO MA / MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
53001	1 L	6	450
53020	20 L	1	30
53060	60 L	1	6
53205	205 L	1	2
53999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.854	kg/l
Colour	Red	
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity vid 40°C	95	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Pourpoint	-45	°C
Total Base Number	7.3	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.