



54000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-40 Semi Synthetic Ester Technology är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer och växellådor.

Denna motorolja ger högpresterande skydd för motorer och växellådor under tuffa förhållanden tack vare högkvalitativa basoljor med ester-blandning.

Kombinationen av exceptionella anti-slitage/friktionstillsetser och blandningens smörjförmåga minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd.

Denna SAE 10W-40-motorolja med flera klasser har utvecklats för motorcyklar med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API SG, SH, SJ, SL och SM.

Enligt specifikationerna för

API SN
JASO MA / MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
54001	1 L	6	450
54004	4 L	4	112
54020	20 L	1	30
54060	60 L	1	6
54205	205 L	1	2
54999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	95	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	165		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.