



54000S 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-50 Premium Synthetic Ester är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer. Den högpresterande ester-blandningen ger ett utmärkt skydd, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd. Denna SAE 10W-50-motorolja i flera klasser har utvecklats för vanliga motorcykelmotorer.

Obs: Denna motorolja är lämplig för växellådsmörjning med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SG, SH, SJ, SL och SM.

Enligt specifikationerna för

API SN
JASO MA / MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
54001S	1 L	6	450
54020S	20 L	1	30
54060S	60 L	1	6
54205S	205 L	1	2
54999S	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0,857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	121	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	18.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.