



## 55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer. Ny teknik kräver en avancerad motorolja. Den här oljan med ett balanserat tillsatspaket med ester-tillsatser ger det perfekta skyddet, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd även under de mest krävande omständigheterna.

Denna SAE 15W-50-motorolja i flera klasser har utvecklats för motorer i väg- och terrängmotorcyklar.

Obs: Denna motorolja är lämplig för växellådsmörjning med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SG, SH, SJ, SL och SM.

### Enligt specifikationerna för

API SN  
JASO MA / MA2

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	6
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.854	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	15W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	117	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	18.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.