



## 56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium Synthetic Ester är lämplig för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer vid väg- och tävlingsanvändning. Oljan har en hög standard i ett brett viskositetsområde. Den perfekta balansen för tillsatser i kombination med ester-blandningen ger motorn högprestandaskydd vid mycket höga hastigheter och under tuffa förhållanden. Denna SAE 5W-50-motorolja i flera klasser har utvecklats för tävlingsmotorer, eftersom friktionsmodifieraren ger det optimala greppet för de våta kopplingarna. Den här oljan ger en fördel i tävlingar för den perfekta starten, men den är också lämplig för standardmotorcykelmotorer för väg- och terränganvändning. Obs: Denna motorolja är lämplig för växellådsmörjning med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SG, SH, SJ, SL och SM.

### Enligt specifikationerna för

API SN  
JASO MA / MA2

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
56001	1 L	6	450
56020	20 L	1	30
56060	60 L	1	6
56205	205 L	1	2
56999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.850	kg/l	
Colour	Red		
Viscosity	5W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	104	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	17.8	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	189		
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.