



## 57000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-40 Premium Synthetic Ester är lämplig för små luft- och vattenkylda 4-taktsmopeder, motorcykelmotorer och växellådor. Den höga standarden i kombination med avancerade tillsatser med ester-tillsatser ger denna olja hög prestanda för optimalt skydd av motorn. Kombinationen av exceptionella anti-slitage/friktionstillsatser och den höga smörjförmågan ökar prestandan, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd. Denna motorolja är specialutvecklad för små mopeder, motorcykelmotorer och växellådor med eller utan våta kopplingar och är bakåtkompatibel med specifikationerna API: SJ, SL och SM.  
Obs: Ej lämplig för växellådor med CVT-växling.

### Enligt specifikationerna för

API SN  
JASO MA / MA2

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
57001	1 L	6	450
57020	20 L	1	30
57060	60 L	1	6
57205	205 L	1	2

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	85	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	169		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.