



58000 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester Racing

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-60 Premium Synthetic Ester är utvecklad för luft- och vattenkylda 4-taktsmotorcykelmotorer som används inom extremt tuffa tävlingar. Denna motor- och växellådsolja är specialutvecklad för tävlingsanvändning under extrema förhållanden tack vare dess höga viskositet och balanserade sammansättning. Denna olja klarar de tuffaste utmaningarna. Det avancerade tillsatspaketet i kombination med ester-tillsatserna ger optimalt skydd för motorn. Motoroljan i flera klasser är utvecklad för race-, väg- och terrängmotorer, men är också lämplig för vanliga motorcykelmotorer där en SAE 10W-60 krävs. Kombinationen av exceptionella anti-slitage/friktionskyddande tillsatser och blandningens höga smörjförmåga ökar prestandan, minskar oljeförbrukningen och förlänger motorns livslängd.

Enligt specifikationerna för

API SN
JASO MA2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
58001	1 L	6	450
58020	20 L	1	30
58060	60 L	1	6
58205	205 L	1	2
58999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.857	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		VISUAL
Viscosity	10W-60		
Kinematic Viscosity vid 40°C	163	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	24.0	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	179		ASTM D2270
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.