



61000 MoS2 grease EP-2

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Fettet MoS2 EP är specialutvecklat för användning under hårdast möjliga belastning. Detta fett passar utmärkt för användning under hög belastning och låga varvtal. Tillsatsen av molybdendisulfid garanterar en riktigt bra smörjning, även när fettet läckt ut på grund av för hög temperaturstigning.

Enligt specifikationerna för

DIN 51502
ISO 673 / L-XCC IB2
KP2K-30

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
61000	0.4 kg	12	-
61500	0.5 kg	6	-
61001	1 kg	6	-
61005	5 kg	1	-
61018	18 kg	1	-
61050	50 kg	1	-
61185	185 kg	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Colour	Black	
NLGI Classification	2	
Base Oil	Mineral	
Additive	MoS2 >3%	
Kinematic Viscosity vid 40°C	100	mm ² /s
Temperature Range	-20/120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.