



## 65000C PTFE Grease EP-2

Dokumentversion: 15 apr. 2024

### beskrivning

MPM Marine PTFE Grease är ett vattenavstötande teflonfett som har tagits fram för att användas inom sjöfarten samt i metall- och pappersindustrin. Detta fett kan användas som smörjmedel på glidytor, skenor, kablar, vinschar, trissor och leder. Fettet passar även utmärkt för jordbruksmekanik och för person- och företagsbilar. PTFE white grease teflonfett kan användas i olika sorters lager, som kul-, glid- och rullager.

### Enligt specifikationerna för

DIN 51502  
ISO 6743 / L-XCG HA2  
KFK2U-35

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
65018C	18 kg	1	-

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Colour	white_yellow	
NLGI Classification	2	
Base Oil	mineral	
Additive	PTFE	
Kinematic Viscosity vid 40°C	100	mm <sup>2</sup> /s
Temperature Range	-20 / 120	°C
Soap Thickener	Lithium	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.