



65000HDB Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blue

Dokumentversion: 15 apr. 2024

beskrivning

MPM Lithium-Complex Grease EP 2/3 Blå är ett högpresterande fett för tungt bruk och längre serviceintervall. Detta fett baseras på högkvalitativ mineralolja i kombination med EP-tillsatser (Extreme Pressure) och ger suveränt fäste, mycket bra fuktmotstånd och utmärkt skydd mot slitage. En god stabilitet ger ett bra skydd mot både rost och annan korrosion även under de besvärligaste förhållanden. Passar utmärkt inom sjöfart, lantbruk samt personbils- och lastbilsindustrin, till exempel för kardanaxellager, kardanknutar, vattenpumpar, elmotorer, hjullager och (kraftuttags)axlar.

Enligt specifikationerna för

DIN 51825 / KP2/3N-30

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
65018HDB	18 kg	1	-
65050HDB	50 kg	1	-
65185HDB	185 kg	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Colour	blue	
NLGI Classification	2/3	DIN 51818
Temperature Range	-30 – 150 °C	
Drop Point	> 280 °C	
Copper Corrosion	< 1B	
Four Ball Welding Load	> 450 kg	
Soap Thickeners	Lithium-Complex	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.