



70000 Degreaser Extra P60

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Det är specialutvecklat för att ta bort extremt svår industrismuts som fett, smörjmedel, tjära, asfalt och bitumen. Rengör enkelt maskindelar och plåtbitar. Tillverkad med kraftiga emulgeringsmedel för att kunna blandas med vatten på bästa sätt. Suger upp till cirka fem gånger sin egen volym av smuts (olja och fett). Flampunkten är cirka 65 °C. Innehåller aromatiska föreningar.

Dosering och användning

Vid rengöring för hand rekommenderas att använda medlet outspätt. Låt det verka en stund och låt det sedan dunsta bort, ta bort resterna med en trasa eller borste, eller spola av dem med vatten. Vvid högtrycksrengöring och sprutrengöring bör medlet förtunnas 1 till 2 procent (1:100–1:50) och vattnet bör vara cirka 60 °C.

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
70005	5 L	4	112
70020	20 L	1	30
70060	60 L	1	6
70205	205 L	1	2
70205B	205 L	1	2

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
------	-------	-------

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.