



## 87000AEVO Antifreeze Premium Longlife G12evo Concentrate

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Detta Premium Long-Life frostskyddsmedel innehåller silikat, baserat på OAT, som bland annat uppfyller de senaste kraven för VAG-modeller 2018 och framåt och där G12 evo rekommenderas. Detta koncentrat är även lämpligt för VAG-modeller där G12+, G12++ eller G13 rekommenderas.

Detta Premium Long-Life frostskyddsmedel bör spädas med den rekommenderade mängden avmineraliserat vatten före användning.

Detta frostskyddsmedel är också fritt från nitriter, aminer, borater och 2-etylhexansyra.

### Användningshandbok

Freezing Point 33 vol % diluted -18°C (first crystal) Freezing Point 50 vol % diluted -38°C (first crystal) Freezing Point 60 vol % diluted -50°C (first crystal)

### Enligt specifikationerna för

MAN 324 Si-OAT evo  
MB 325.5 / 325.6  
VW TL 774L G12evo

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
87001AEVO	1 L	6	450
87005AEVO	5 L	4	112
87020AEVO	20 L	1	30
87060AEVO	60 L	1	6
87205AEVO	205 L	1	2
87999AEVO	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 20°C	1.121	kg/l	ASTM D4052
Colour	Pink		
Freezing Point 50% utspädd	40	°C	ASTM D1177
Ph 50% utspädd	7.5 - 8.5		ASTM D1287
Ph	8.4 - 8.9		ASTM D1287
Boiling Point	>170	°C	ASTM D1120
Water	5	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.