



AD03000 E10 Fuel Protector

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Etanol är en produkt med låg fetthalt som inte har några smörjningsegenskaper alls och som har en frätande effekt på metallytor och gummi kan torka ut.

Att öka andelen etanol i bränslet kan på lång sikt ha en negativ inverkan på komponenternas hållbarhet.

Etanolbaserade bränslen tenderar att åldras snabbare än vanliga bränslen och tappar oktantalet. E10 bränsle har en hygroskopisk effekt och 1-3% negativ effekt på bränsleförbrukningen jämfört med E5-bränsle.

MPM E10 bränsleskydd är en heltäckande bränslebehandling som ger korrosionsskydd, ventilmörjningsskydd och ger en extra ökning av oktantalet.

Huvudfördelar:

- Förhindrar korrosion av bränslesystemet.
- Elimineras ojämn tomgång och feltändningar.
- Ökar oktantalet.
- Förhindrar tändstiftsföroreningar.
- Stabiliserar det vanliga bränslet.
- Förhindrar ventilsätesslitage.

Tillämpning:

För alla fyrtaktsbensinmotorer som inte är lämpliga att köra på E10 biobränslen.

Håll hela innehållet av 250 ml-flaskan i tanken innan tankning med E5 eller E10 bensin. Dos för 40 till 60 liter bränsle och rekommenderas att använda vid varje tankning.

Användningshandbok

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
AD03250	0.25 L	6	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Shelf life	2	year(s)
Density	0.817	kg/l
Colour	orange	
Odour	characteristic	
Flashpoint	> 61	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.