



AD15000 Automatic Transmission Flush

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM Automatic Transmission Flush används för att spola och rengöra ATF-systemets interna komponenter. Dessa mycket effektiva rengöringsegenskaper minskar och avlägsnar slamuppsättning och Rensar vätskepassager i ATF-systemet.

Huvudsakliga fördelar

- Underlättar och jämnar ut växlingarna.
- Avlägsnar proppar från vätskekanalerna.
- Rengör avlagringar och lack från kopplingsplattor.
- Minskar slitage och växlingsfördröjning, ökar livslängden på växellådan och eliminerar Vibrationer.

Användning

Kompatibel med all ATF. Används endast på helautomatiska växellådor med en ATF-spolningsmaskin. Inte lämplig för halvautomatiska och manuella växellådor.

Användningshandbok

Använd endast tillsammans med ATF-flushmaskin. Tillsätt AFT Flush till en ATF-flushmaskin. Följ proceduren/instruktionerna för ATF-flushmaskinen. Använd alltid ATF-vätskan som rekommenderas av OEM. 250 ml ATF Flush är lämplig för behandling av automatväxellåda med volym på högst 8 liter.

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
AD15250	0.25 L	6	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Shelf life	2	year(s)
Density vid 15°C	0.870	kg/l
Colour	Licht Geel	
Kinematic Viscosity vid 40°C	15.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	3.5	mm ² /s
Flashpoint PM	95	°C
Pourpoint	0	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.