



AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner används för att förebygga och reparera läckage i kylaren, vattenpumpen och cylinderhuvudet.

Huvudsakliga fördelar

- Tätar/förhindrar permanent och tillförlitligt hårfina sprickor och läckage.
- Smörjer vattenpumpen.
- Eliminerar behovet av kostsamma reparationer.
- Skyddar hela kylsystemet mot rost och korrosion.
- Skadar inte gummislangar, plast eller metaller som koppar- och aluminiumdelar/packningar.
- Är inte giftigt och innehåller inga syror.

Användning

Lämplig för alla kylsystem för bensin-, diesel- och gasolmotorer med kylare av aluminium, plast eller stål. Kan blandas med vatten, kylvätskor och konventionell frostskyddsmedel.

Användningshandbok

Skaka väl innan användning. Häll innehållet på 250 ml flaska i kylsystemet i en varm motor (inte varm) med kabinvärmen påslagen. Håll motorn igång i cirka 10 minuter eller kör en kort sträcka. Innehållet i en 250 ml flaska är lämplig för att behandla ett kylsystem som rymmer upp till 12 liter kylvätska, frostskyddsmedel eller vatten. Observera: Var försiktig när du öppnar kylaren / kylsystemet hett kylvätska eller ånga kan komma ut ur systemet.

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
AD26250	0.25 L	6	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Shelf life	1	year(s)
Density vid 20°C	1.02	kg/l
Colour	brown	
pH	6	
Odour	neutral	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.