



## BL022000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Inboard 25W-40

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Marine 4T Inboard/Outboard Oil är en 4-taktsmotorolja som är baserad på högverdiga basoljor med särskilda tillsatser. Tack vare dess utomordentliga 'skjuvstabilitet' i kombination med en mycket stark beständighet mot korrosion, oxidering och slitage, är denna 4-taktsolja extra lämplig för användning i högvarviga utombordsmotorer, till exempel i Mercury-motorer. Denna motorolja uppfyller National Marine Manufacturers Associations senaste krav för utombordsmotorer. En sådan här specifik motorolja passar inte för att användas till utombordsmotorer med avgasefterbehandlingssystem eller personbilar.

### Enligt specifikationerna för

Mercuriser  
Mercury  
NMMA FC-W

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL022001	1 L	6	450
BL022005	5 L	4	112
BL022020	20 L	1	30
BL022060	60 L	1	6
BL022205	205 L	1	2
BL022999	1000 L	1	-
PBL022000	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity SAE	25W-40 25W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	151.9	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	15.5	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	104		
Flashpoint COC	244	°C	
Pourpoint	-21	°C	
Total Base Number	7.7	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.