



## BL032000 Marine Engine Oil Multi Grade 15W-40

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna universella mineral marinmotorolja är specialutvecklad för att användas i äldre bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo.

### Enligt specifikationerna för

API CG-4  
Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Cummins  
DAF  
Deutz/MWM  
Lister  
MAN M 271  
MB-Approval 228.1  
Vetus  
Volvo VDS  
Yanmar

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL032001	1 L	6	450
BL032005	5 L	4	112
BL032020	20 L	1	30
BL032060	60 L	1	6
BL032205	205 L	1	2
BL032999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.883	kg/l	
Viscosity SAE	15W-40 15W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	107	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	14	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	132		
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	6.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.