



BL034000 Marine Engine Oil HPE 15W-40

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna High Performance (HPE) marinmotorolja är specialutvecklad för smörjning av marina högfartsmotorer som arbetar under förhållanden med höga krav på prestanda. Dess högkvalitativa basolja, i kombination med högklassiga tillsatser, ger längre oljebytesintervall och ett suveränt skydd mot slitage och sot i motorer såväl med och utan turbo.

Enligt specifikationerna för

API CI-4
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
DAF
Deutz DQC III-10
Kubota
MAN M 3275
MB 228.3
Mitsubishi
Perkins
Vetus
Volvo VDS-3
Yanmar

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL034001	1 L	6	450
BL034005	5 L	4	112
BL034020	20 L	1	30
BL034060	60 L	1	6
BL034205	205 L	1	2
BL034999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.885	kg/l	
Viscosity SAE	15W-40 15W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	100	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity vid -20°C	6500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.34	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.