



## BL059000 Marine Steering Oil

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Marine Steering Oil är en paraffinolja med högt viskositetsindex för att fungera så bra som möjligt med hydraulsystem vid höga temperaturskillnader. Denna styrolja ger ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion, ger god filtrering och snabb avluftning, vilket innebär en mindre risk för skumbildning. Den går utan problem att använda med tätningsmaterial som nitril, silikonprodukter och fluorplaster (Teflon). MPM Marine Steering Oil passar för att användas i hydraulstystem som styrsystem med Vetus-system.

### Enligt specifikationerna för

DIN 51524 part 3  
ISO 6743-4 Class HV 22

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
BL059001	1 L	6	450
BL059020	20 L	1	30
BL059060	60 L	1	6
BL059205	205 L	1	2
BL059999	1000 L	1	-

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.859	kg/l
Kinematic Viscosity vid 40°C	21.6	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	5	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	168	
Flashpoint COC	186	°C
Pourpoint	-39	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.