



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Detta grå premium-tättningsmedel är ett acetatfritt medel med fantastisk oljebeständighet som är särskilt utvecklat för bland annat oljesump och vevhus. Det har bland annat testats hos Porsche. Passar även som utbytespackning på motordelar som transmissionskåpor, ventilkåpor, differentialväxlar och vattenpumpar. Tack vare dess värmebeständighet upp till 250 °C och suveräna vidhäftningsegenskaper passar den, även utan primer, perfekt på många olika ytor som aluminium, de flesta andra metaller, polymerfria plaster som karbonatplast, polyester, hård styrenplast, ABS-plast och de flesta hårda PVC-plaster. Ett Pressure Pack gör att du lätt kan få på rätt mängd tättningsmedel. Efter applicering reagerar silikonet med luftfuktigheten och skapar ett hållbart gummi. MPM Premium Gasket Sealant är inte övermålningsbart och passar inte heller för ytor som består av etenplast (polyeten), teflon eller polypropen.

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
PP200G	0.2 L	6	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density	1.18	kg/l
Colour	gray	
Base	Oxim	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin formation duration at 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.