



PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Detta röda tätningsmedel har gjorts för att skapa en flytande utbytespackning till bland annat motordelar som ventilkåpor, vattenpumpar, växellådor, termostathöljen och oljetråg. Tätningsmedlet är en hållbar, värmebeständig, enkomponents silikonblandning med temperaturlåghet upp till +300 °C. Tack vare sina utmärkta vidhäftande egenskaper kan den användas på olika material som anodiserad aluminium, glas, epoxy och polyesterpaneler, även utan primer. Ett Pressure Pack gör att du lätt kan få på rätt mängd tätningsmedel. Efter applicering reagerar silikonet med luftfuktigheten och skapar ett hållbart gummi. MPM Gasket Sealant är inte övermålningsbart, och passar inte heller för ytor som består av etenplast (polyeten), teflon eller polypropen.

Förpackningsenheter

| ARTIKELNR. | VOLYM | ANTAL PER ENHET | ANTAL PER PALL |
|------------|-------|-----------------|----------------|
| PP200R | 0.2 L | 6 | - |

Standardanalyser

| TEST | VÄRDE | METOD |
|--|------------------|------------|
| Density | 1.09 | kg/l |
| Colour | red | |
| Base | Acetoxy silicone | |
| Application Temperature | 5 – 40 | °C |
| Skin formation duration at 23 °C / 55% RF | ~ 15 | min. |
| Curing at 23 °C / 55% RF | ~ 1.5 | mm_24hours |
| Temperature Resistance After Curing Short Time | -60 – 300 | °C |
| Temperature Resistance After Curing Silicone Based | -60 – 260 | °C |
| Uv Colour And Weather Resistant | | |
| Sensor Safe | | |

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.